


**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PGQ7B5K90**



Accessori opzionali

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controlli laterali.

- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.
- **Griglie lavabili in lavastoviglie:** pulizia del piano cottura ancora più facile.
- **Fornello wok:** versatilità per scaldare rapidamente o cuocere dolcemente.
- **Manopole a ponticello:** maggiore controllo e una presa migliore.
- **Griglia continua in ghisa:** grande stabilità per le tue pentole.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Tipologia comandi:manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Larghezza: 750 mm
 Dimensioni (AxLxP): 54.2x750x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145 x 793 x 597 mm
 Peso netto: 9.0 kg
 Peso lordo: 10.9 kg
 Indicatore di calore residuo: Non presente
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
 Codice EAN: 4242005473670
 Dati nominali collegamento gas: 10800 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PGQ7B5K90

Piano cottura a gas con controlli laterali.

- PGQ7B5K90
- 75 cm

Caratteristiche principali

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 10.8 kW

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54.2 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm

**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PGQ7B5K90**

