

AERES NET_MMA1



Climatizzatore a parete monosplit

- / Wi-Fi integrato, pronto all'uso
- / Funzione swing verticale
- / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile
- / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce
- / Funzione SILENT unità interna



SET COMPLETO

Codice Set completo	4213111	4213112	4213113
Descrizione Set completo	AERES NET 25 MMA1	AERES NET 35 MMA1	AERES NET 50 MMA1
Taglia	kBTU (kW)	12 (3,5)	18 (5,3)
Capacità di raffreddamento	Nom. (Min.-Max.)	2,6 (0,9-3,3)	5,1 (1,3-5,9)
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min.-Max.)	2,7 (0,9-3,2)	5,2 (1,3-6,1)
Potenza	Raffreddamento Nom. (Min.-Max.)	0,9 (0,2-1,4)	1,6 (0,3-2,4)
	Riscaldamento Nom. (Min.-Max.)	1,0 (0,3-1,7)	1,4 (0,3-2,6)
Efficienza Nominale:	EER	3,05	3,28
	COP	3,40	3,78
Efficienza Stagionale			
Raffreddamento			
Classe energetica	-	A++	A++
Pdesign	kW	2,6	5,1
SEER	-	6,1	6,5
Consumo annuo di energia elettrica	kWh	150	275
Rendimento riscaldamento - Classe energetica	-	A+	A+
stagione media	Pdesign	kW	2,2
SCOP	-	4,0	4,0
Consumo annuo di energia elettrica	kWh	770	1365
Rendimento riscaldamento - Classe energetica	-	A+++	A+++
stagione calda	Pdesign	kW	2,5
SCOP	-	5,1	5,1
Consumo annuo di energia elettrica	kWh	632	1400



UNITÀ INTERNA

Codice unità interna	4213018	4213019	4213020
Descrizione unità interna	AERES NET 25 MAH	AERES NET 35 MAH	AERES NET 50 MAH
Dimensioni	698*190*255	777*201*250	910*206*294
Peso	kg	7,0	9,5
Portata d'aria	m³/h	520/450/370	760/630/540
Potenza sonora	dBa	53	56
Pressione sonora	dBa	40/35/27/22	43/37/31/27



UNITÀ ESTERNA

Codice unità esterna	4213028	4213029	4213030
Descrizione unità esterna	AERES 35 MA+O	AERES 35 MA+O	AERES 50 MA+O
Dimensioni	712*276*459	712*276*459	853*349*602
Peso	kg	20,0	30,0
Range di T esterna	Raffreddamento Min*Max	-15~53	-15~53
	Riscaldamento Min*Max	-20~30	-20~30
Potenza sonora	Valore nominale	62	65
Pressione sonora	Tipo	R32	R32
Refrigerante	Carica di fabbrica	0,52	0,96
	TCO2eq	0,331	0,351
	GWP	675	675
Connessioni			
Liquido (diametro esterno)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gas (diametro esterno)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Lunghezza massima ODU-IDU	25	25	25
Dislivello massimo ODU-IDU	m	10	10
Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	m	5	5
Carica refrigerante aggiuntiva	g/m	15	25
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Corrente a 50 Hz	Amperaggio max fusibile	16	16